



WATER FILTRATION SYSTEM

SAFETY INFORMATION3

SYSTEM OVERVIEW4

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Cold Water Connection.....5

Faucet Installation6

Mounting the System.....7

Filter Replacement.....8

Flush Procedure8

TROUBLESHOOTING TIPS.....9

PARTS LIST10


LIMITED WARRANTY 11

CONSUMER SUPPORT12

OWNER'S MANUAL & INSTALLATION INSTRUCTIONS

GXK255TBN

ENGLISH



Certified by IAPMO R&T against NSF/ANSI Standard 42, 53, 401 and CSA B483.1 for the reduction of claims specified on the Performance Data Sheet, and at lapmo.org

ESPAÑOL
Para consultar una version en español de este manual de instrucciones, visite nuestro sitio de internet GEAppliances.com.

THANK YOU FOR MAKING GE APPLIANCES A PART OF YOUR HOME.

Whether you grew up with GE Appliances, or this is your first, we're happy to have you in the family.

We take pride in the craftsmanship, innovation and design that goes into every GE Appliances product, and we think you will too.



GE APPLIANCES

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

▲WARNING IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

To reduce the risk of fire, explosion, electric shock, or injury when using your system follow these basic safety precautions:

- To reduce the risk associated with choking, do not allow children under 3 years of age to have access to small parts during the installation of this product.
- To reduce the risk associated with the ingestion of contaminants, do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system. Systems certified for Cyst reduction may be used on disinfected waters that may contain filterable Cysts.
- To reduce the risk associated with hazardous voltage due to an installer drilling through existing electric wiring or water pipes in the area of installation, do not install near electric wiring or piping which may be in path of a drilling tool when selecting the position to mount the system bracket.
- If this device is not maintained and operated as specified in the owner's manual, there is a risk of exposure to contaminants. For more information, visit the manufacturer's internet website at geappliances.com or the California State Water Resources Control Boards' internet website at waterboards.ca.gov.

▲CAUTION To reduce the risk of injury when using your system follow these basic safety precautions.

- To reduce the risk of physical injury, depressurize system as shown in manual prior to cartridge removal.

NOTICE:

- Read and follow Use Instructions before installation and use of this system.
- Installation and use **MUST** comply with all state and local plumbing codes.
- Do not use on a hot water supply (100°F max.). Install on a cold water line only.
- Protect from freezing, remove filter cartridge when temperatures are expected to drop below 35° F (1.7° C).
- Do not install if water pressure exceeds 125psi (8.8 Kg/cm²). If your water pressure exceeds 80 psi (5.6 Kg/cm²), you must install a pressure limiting valve. Contact a plumbing professional if you are uncertain how to check your water pressure.
- Do not install systems in areas where ambient temperatures may go above 110° F (43.3° C).
- The disposable filter cartridge should be replaced every 6 months, at the rated capacity or sooner if a noticeable reduction in flow rate occurs.
- Where a back flow prevention device is installed on a water system, a device for controlling pressure due to thermal expansion must be installed.
- Do not install where water hammer conditions may occur. If water hammer conditions exist you must install a water hammer arrester. Contact a plumbing professional if you are uncertain how to check for this condition.
- Ensure all tubing and fittings are secure and free of leaks.
- On plastic fittings, never use pipe sealant or pipe dope. Use PTFE thread tape only as pipe dope may deteriorate the plastic.
- Do not use a torch or other high temperature sources near system, cartridges, plastic fittings or plastic plumbing.
- Do not install in direct sunlight or outdoors.
- Do not install near water pipes which will be in path of a drilling tool when selecting the position to mount the bracket.
- Mount system in such a position as to prevent it from being struck by other items used in the area of installation.
- Ensure that the location and fasteners will support the weight of the system when installed and full of water.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS


How it works

This system allows you to choose between filtered and unfiltered water from two different faucets. The system consists of a faucet and filters. The existing water line is split into two lines. One line passes through the filtration system to the newly installed faucet. The other line connects directly to the existing kitchen faucet.


The existing kitchen faucet will dispense normal unfiltered water. The newly installed faucet connected through the filters will dispense filtered water.

You will notice a slightly slower flow of water when filtered water is being dispensed.

Right Hand Installation:



Left Hand Installation:



Specification Guidelines

Many bad tastes and/or odors are reduced in water using activated carbon filter canisters. They are most often used to reduce chlorine taste and odor. They can also reduce other undesirable elements from drinking water supplies.

NOTE: Small amounts of hydrogen sulfide (noticeable as “rotten egg” odor) may be reduced by taste and odor filters for a short time, but the carbon media is quickly exhausted. Other water conditioning equipment is usually required for the continuous treatment of hydrogen sulfide.

Installation Instructions - Kitchen Faucet Filtration System GXK255TBN

BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions completely and carefully.

- **IMPORTANT** – Save these instructions for local inspector's use.
- **IMPORTANT** – Check with your local public works department for plumbing codes. You must follow their guides as you install the Water Filtration system.
- **Note to Installer** – Be sure to leave these instructions with the Consumer.
- **Note to Consumer** – Keep these instructions for future reference.
- **Skill level** – Installation of this appliance requires basic mechanical and electrical skills.
- **Completion time** – 60-90 minutes
- Proper installation is the responsibility of the installer.
- Product failure due to improper installation is not covered under the Warranty.

⚠ WARNING Read "Important Safety Information" on page 2 before beginning installation.

TOOLS AND MATERIALS REQUIRED FOR INSTALLATION

- Phillips screwdriver
- Two (2) adjustable wrenches
- Electric drill and drill bit to drill 0.5" hole (type as required) if mounting hole is needed for faucet
- Tape measure
- If your main water line is a rigid pipe, you will require a compression fitting and possibly other plumbing hardware to complete the installation (sold separately).

NOTICE — To avoid damaging the sink or counter top, consult a qualified plumber or installer for drilling procedures. Special drill bits may be needed for granite, stone, porcelain or stainless steel.

CONTENTS INCLUDED WITH THE PRODUCT

- Water filter system assembly, including mounting screws
- Water line adapters and tubing
- Faucet
- Teflon tape

CARTRIDGE SPECIFICATIONS

Performance Data – Filtration System GXK255TBN Using Filter FQK2J

Rated/certified capacity = 300 gallons


Certified flow rate = 1.0 GPM

Performance data sheet is available at gewaterfilters.com

COLD WATER CONNECTION

A typical connection using the included water supply fitting is shown in the illustration below.

1. Close the cold water shutoff valve and open the faucets to relieve pressure and drain water from the sink cold water pipe.
2. Disconnect the existing cold water line from the water shutoff valve.



3. Make sure that the water supply fitting's gasket is inside the female threaded portion of the fitting.
4. Install the water supply fitting onto the cold water shutoff valve, where the existing cold water line was removed, and hand tighten. Finish tightening with two adjustable wrenches. Be careful not to overtighten or cross thread as damage to threads can occur. Some threads may be exposed when adapter is fully seated.
5. Connect the existing cold water line to the male threaded portion of the water supply fitting and hand tighten. Finish tightening with two adjustable wrenches. Be careful not to overtighten or cross thread as damage to threads can occur. Some threads may be exposed when adapter is fully seated.

Installation Instructions

INSTALL THE FAUCET

Be sure there is room underneath and above the sink to make the needed connections. Select one of the following places to install the valve (1/2" diameter hole required):

- A. In an existing sink spray attachment or soap dispenser hole.
- B. In a hole to be drilled in the sink top.
- C. In a hole to be drilled in the counter top, next to the sink.

NOTES:


- Be sure the Faucet base will fit flat against the surface at the selected location.

Installation Steps

1. If drilling is needed, make a 1/2" diameter hole. **Be sure to use the proper procedure for drilling granite, stone, porcelain or stainless steel. Special drill bits may be needed. Consult a qualified plumber for the proper procedure.**
2. Slide up the escutcheon and base upholder on the faucet stud.
3. Install the assembly of the faucet and escutcheon by sliding down the faucet stud in the mounting hole.
4. On the underside of the sink or countertop, slide the black plastic washer, star washer and mounting nut over the stud. With the washers in place between the countertop and mounting nut, hand tighten with the nut. Finish tightening with a wrench. Be careful not to overtighten.
5. Hand tighten the faucet connector to the faucet stud.

Finish tightening with two adjustable wrenches. Be careful not to overtighten or cross thread as damage to threads can occur. Some threads may be exposed when connector is fully seated.


6. Insert blue tubing fully into the faucet connector. Pull firmly on tube to make sure it is secure.




Installation Instructions

MOUNTING SYSTEM INSTALLATION

Pick a location under the sink to mount the system. Location should be easily accessible, with 4" of clearance between the bottom of the filter canisters and the floor or bottom of the cabinet; any less will result in difficulty of removing filter canisters. Allow enough space on either side of the system for the tubing connections. System should be mounted at least 7" from front of cabinet to allow proper routing of tubing.




3. Use the system as a template to mark screw hole locations where the screws are to be installed. Install screws into the wall, leaving 3/16 inch clearance between the head of the screw and wall (drill pilot holes if needed). Use anchors if mounting to drywall. Anchors require a 1/4" hole.



SCREW INSTALLATION

1. Remove the top cover of system.



2. Screws should be placed a minimum of 15 inches above the bottom of the cabinet or floor where the system is to be mounted.

NOTE: Any distance lower may result in filter canisters interfering with the floor when removed.

4. Hang system on screws and tighten until system is held firmly.
5. Install top cover onto system.
6. Install 4 foot long yellow tube into inlet (left side) of system (inlet and outlet are labeled on top of the system).
7. Install 4 foot long blue tube into outlet (right side) of system. Pull firmly on tubes to make sure they are secure.
8. Remove shrink wrap from filters and install in system by turning approximately 1/3 turn until locked into place. Filter will raise up as it is turned. Filter label will be centered and facing forward when fully installed.
NOTE: System may exhibit low flow or no flow at all if the filter is not fully installed.
9. Turn on water supply valve and check for leaks.
10. Perform Flush Procedure as described on page 8, steps 3-6.

Installation Instructions

INSTALLING OR REPLACING THE FILTER CANISTERS

TO PROPERLY MAINTAIN SYSTEM AND REDUCE THE RISK OF PROPERTY DAMAGE DUE TO WATER LEAKAGE, CHANGING FILTER AS REQUIRED.

If installing the system for the first time skip to step 3.

1. Remove the filter canisters from the manifold by rotating the canisters to the left about 1/3 turn.
NOTE: A small amount of water from the tubing between the filter and the faucet may come out. A small towel should be able to catch it.
2. Remove shrink wrap on the new replacement filter canisters. Install the new canisters into the manifold by turning to the right about 1/3 turn until the filter stops. The filter will rise up as it is turned.

FLUSH PROCEDURE

3. Turn on cold side of kitchen faucet. Turn control valve so it is pointing towards kitchen faucet (water will flow slower when passing through filters).

NOTE: System may make noise during this procedure.

4. Check for water leaks around the system.
5. Allow the system to run for 11 gallons (or 10 minutes) to flush out any harmless carbon fines that may be present.
6. Turn off faucet and check around system for leaks.

Replacement Filter Canisters

FQK2J—Replacement filter canister
For replacement parts, call toll-free 800-952-5039 (US)

EMERGENCY REPLACEMENT PROCEDURE

Whenever water of unknown quality is passed through the GE Water Filtration system, the filter canisters should be discarded and the filtration system flushed.

⚠ WARNING To reduce risk of ingestion of contaminants, do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system.

Circumstances that may require replacing the filters are:

- Boil water advisory
- Flooding of the GE Water Filtration system
- Long-term non-use

The procedure for flushing the GE Water Filtration system is:

1. See Replacing the Filter Canisters section and follow steps 1–6.






Troubleshooting Tips... Before you call for service

Save time and money! Review the charts on the following pages first and you may not need to call for service.

Problem	Possible Causes	What To Do
Water contains tiny black particles	New filter canisters contain activated carbon.	Turn on the filtered water faucet and allow to run for 11 gallons (or 10 minutes) to flush out any harmless carbon fines that may be present.
Water has air bubbles and is cloudy	Air in system after installation.	Will go away after water runs for a while.
Chlorine taste and odor in the product water	The filter canisters are no longer reducing chlorine taste and odor from the water supply.	Replace the filter canisters.
Water dispenses very slowly	The filters have been installed for too long.	A six-month change-out period is recommended. Replace both filter canisters.
	The filter canisters have become clogged.	High sediment levels can cause premature clogging. Replace both filter canisters.
	Filter not installed fully	Ensure filter is fully installed, label should be centered and facing forward.
Fittings are leaking	Tubing may not be installed properly.	Fully follow the installation instructions and be sure the tubing is free of nicks, burrs, etc., and is installed to the proper depth.
No water dispensing from system	Filter canisters not fully installed.	Fully follow the filter replacement instructions.

If you are still having trouble, please call us at 800-952-5039 (US)

Parts List



Ref. No.	Part No.	Part Description	
001	WS07X23609	3/8" PE tube, blue	1
	WS07X23611	3/8" PE tube, yellow	1
	WS22X23610	Water Supply Fitting	1
	WS22X23610	3/8" Faucet Connector	1
003	WS10X23546	Faucet Assembly	1
004	WS19X21082	Filtration Manifold	1
005	FQK2J	Filter Set	1
999	31-6000260	Owner's Manual	1

To obtain replacement parts, call toll-free 800.952.5039 (US)

GE Appliances Water Filtration Limited Warranty

LIMITED WARRANTY

LIMITED ONE-YEAR WARRANTY

• **What does this warranty cover?**

- Any defect in materials or workmanship in the manufactured product.

• **What does this warranty not cover?**

- Filter canisters after 30 days from date of purchase.
- Service trips to your home to teach you how to use the product.
- Improper installation, delivery or maintenance.
- Failure of the product if it is abused, misused, altered, used commercially or used for other than the intended purpose.
- Use of this product where water is microbiologically unsafe or of unknown quality, without adequate disinfection before or after the system.
- Damage to the product caused by accident, fire, floods or acts of God.
- Incidental or consequential damage caused by possible defects with this appliance, its installation or repair.

• **For how long after the original purchase?**

- One (1) year.

• **How do I make a warranty claim?**

- Return to the retailer from which it was purchased, along with a copy of the "Proof of Purchase." A new or reconditioned unit will be provided. This warranty excludes the cost of shipping or service calls to your home.

EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES—Your sole and exclusive remedy is product exchange as provided in this Limited Warranty. Any implied warranties, including the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law.

This limited warranty is extended to the original purchaser and any succeeding owner for products purchased for home or office use within the USA. In Alaska, the warranty excludes the cost of shipping or service to your home or office.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state. To know what your legal rights are, consult your local or state consumer affairs office or your state's Attorney General.

Contact GE Appliances at 800-952-5039 (US)

For Purchases Made In Iowa: This form must be signed and dated by the buyer and seller prior to the consummation of this sale.

This form should be retained on file by the seller for a minimum of two years.

Buyer:

Name _____

Address _____

City _____ State _____ Zip _____

Signature _____ Date _____

Seller:

Name _____

Address _____

City _____ State _____ Zip _____

Signature _____ Date _____

Consumer Support

GE Appliances Website

Have a question or need assistance with your appliance? Try the GE Appliances Website 24 hours a day, any day of the year! You can also shop for more great GE Appliances products and take advantage of all our on-line support services designed for your convenience. In the US: **GEAppliances.com**

Parts and Accessories

Individuals qualified to service their own appliances can have parts or accessories sent directly to their homes (VISA, MasterCard and Discover cards are accepted). Order on-line today 24 hours every day.

In the US: **GEApplianceparts.com** or by phone at 800-952-5039 (US) during normal business hours.

Instructions contained in this manual cover procedures to be performed by any user. Other servicing generally should be referred to qualified service personnel. Caution must be exercised, since improper servicing may cause unsafe operation.

Contact Us

If you are not satisfied with the service you receive from GE Appliances, contact us on our Website with all the details including your phone number, or write to:

In the US: General Manager, Customer Relations | GE Appliances, Appliance Park | Louisville, KY 40225
GEAppliances.com/contact



SISTEMA DE FILTRADO DE AGUA

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD3

SYSTEM OVERVIEW4

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Conexión al Agua Fría.....5

Instalación en el Grifo6

Montaje del Sistema.....7

Reemplazo del Filtro8

Procedimiento de Purga8

CONSEJOS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS9

LISTADO DE PIEZAS10


GARANTÍA LIMITADA 11

SOPORTE AL CONSUMIDOR ...12

MANUAL DEL PROPIETARIO E INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

GXK255TBN

ESPAÑOL



Certificado por IAPMO R&T contra los Estándares 42, 53, 401 y CSA B483.1 para la reducción de demandas especificadas en la Ficha Técnica de Rendimiento y en iapmo.org.

GRACIAS POR HACER QUE GE APPLIANCES SEA PARTE DE SU HOGAR.

Ya sea que haya crecido usando GE Appliances, o que ésta es su primera vez, nos complace tenerlo en la familia.

Sentimos orgullo por el nivel de arte, innovación y diseño de cada uno de los electrodomésticos de GE Appliances, y creemos que usted también.



GE APPLIANCES

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

▲ ADVERTENCIA

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

A fin de reducir el riesgo de incendio, explosión, descargas eléctricas o lesiones al usar su sistema, siga estas precauciones básicas de seguridad:

- A fin de reducir el riesgo asociado con la ingesta de contaminantes, no lo use con agua que no sea segura a nivel microbacteriológico o de calidad desconocida, sin una desinfección adecuada, tanto en el ingreso como en la salida del sistema. Los sistemas certificados para la reducción de quistes se podrán usar en aguas desinfectadas que puedan contener quistes filtrables.
- A fin de reducir el riesgo asociado con un voltaje peligroso debido a una perforación durante una instalación a través de un cableado eléctrico existente o una tubería de agua en el área de la instalación, no realice la instalación cerca de tuberías o cableados eléctricos que se puedan interponer con una herramienta de perforación al seleccionar la posición para montar el soporte del sistema.
- Si este dispositivo no se mantiene y opera como se especifica en el manual del propietario, existe el riesgo de exposición a contaminantes. Para más información, visite el sitio web de internet del fabricante en geappliances.com o el sitio web de la Junta de Control de Recursos de Agua del Estado de California (California State Water Resources Control Board) en waterboards.ca.gov.

▲ PRECAUCIÓN

A fin de reducir el riesgo de lesión al usar el sistema, siga estas precauciones básicas de seguridad.

- A fin de reducir el riesgo de lesión física, despresurice el sistema como se muestra en el manual antes de retirar un cartucho.

AVISO:

- Lea y siga el uso de las Instrucciones antes de la instalación y uso de este sistema.
- La instalación y uso DEBERÁN cumplir con todos los códigos de plomería estatales y locales.
- No lo use en un suministro de agua caliente (máximo de 100°F). Realice la instalación en un suministro de agua fría únicamente.
- Proteja del congelamiento retirando el cartucho del filtro cuando se espere que las temperaturas sean inferiores a 35° F (1.7° C).
- No realice su instalación si la presión del agua supera los 125 psi (8.8 kg/cm²). Si la presión del agua es superior a los 80 psi (5.6 Kg/cm²), deberá instalar una válvula limitadora de presión. Si no está seguro sobre cómo controlar la presión del agua, comuníquese con un plomero profesional.
- No instale sistemas en áreas donde la temperatura ambiente pueda ser superior a 110° F (43.3° C).
- El cartucho del filtro descartable deberá ser reemplazado cada 6 meses, una vez agotada su capacidad o antes si se produce una reducción notoria en el caudal.
- Cuando haya instalado un dispositivo anti retorno en el sistema de agua, se deberá instalar un dispositivo para controlar la presión debido a la expansión termal.
- No realice la instalación cuando se puedan producir condiciones de golpe de ariete. Si existen condiciones de golpe de ariete, se deberá instalar un suspensor de golpes de ariete. Si no está seguro sobre cómo controlar esta situación, comuníquese con un plomero profesional.
- Asegúrese de que toda la tubería y los accesorios estén seguros y libres de pérdidas.
- Sobre los accesorios de plástico, nunca use sellador para tuberías ni lubricante para tuberías. Use sólo cinta para roscas PTFE, ya que el lubricante para tuberías podrá deteriorar el plástico.
- No use sopletes u otras fuentes de alta temperatura cerca del sistema, de los cartuchos, de los accesorios de plástico o de las tuberías de plástico.
- No lo instale en contacto directo con la luz solar ni en áreas exteriores.
- No lo instale cerca de tuberías de agua que puedan interponerse en el camino de una herramienta para perforar, al seleccionar la posición para montar el soporte.
- Monte el sistema en una posición donde se pueda evitar que quede atascado por otros artículos usados en el área de la instalación.
- Asegúrese de que la ubicación y los sujetadores puedan resistir el peso del sistema cuando esté instalado y lleno de agua.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


Cómo funciona

El sistema le da la opción de elegir entre agua que está filtrada y agua que no está filtrada de dos grifos diferentes. El sistema consta de un grifo y filtros. La tubería de agua existente está divididas en dos líneas. Una línea pasa a través del sistema de filtrado hacia el grifo recién instalado. La otra línea se conecta directamente con el grifo de cocina existente.


El grifo de cocina existente dispensará agua no filtrada normal. El grifo instalado de forma reciente y conectado a través de los filtros dispensará agua filtrada.

Usted observará un flujo de agua levemente más lento cuando el agua filtrada esté siendo dispensada.

Instalación del Lado Derecho:



Instalación del Lado Izquierdo:



Pautas de Especificación

Muchos malos olores y/o hedores se reducen en el agua usando los cartuchos de los filtros de carbón activado. Se usan mayormente para reducir el gusto y olor del cloro. También pueden reducir otros elementos no deseables de los suministros de agua potable.

NOTA: Cantidades pequeñas de sulfuro de hidrógeno (que se perciben como olor a "huevo podrido") se podrán reducir usando filtros de gusto y olor durante un período corto de tiempo, pero el medio de carbón se agota de forma rápida. Normalmente se requiere otro equipamiento para acondicionar el agua para el tratamiento continuo del sulfuro de hidrógeno.

ANTES DE COMENZAR

Lea estas instrucciones en su totalidad y atentamente.

- **IMPORTANTE** — Conserve estas instrucciones para uso del inspector local.
- **IMPORTANTE** — Controle los códigos de plomería a través de su departamento local de obras públicas. Usted deberá seguir sus pautas al instalar el Sistema de Filtrado de Agua.
- **Nota para el Instalador** — Asegúrese de que el Comprador conserve estas instrucciones.
- **Nota para el Comprador** — Conserve estas instrucciones para referencia futura.
- **Nivel de habilidad** — La instalación de este electrodoméstico requiere un nivel básico de habilidades en electricidad.
- **Tiempo de instalación** — Aproximadamente entre 60 y 90 minutos.
- La correcta instalación del producto es responsabilidad del instalador.
- Si se producen fallas en el producto debido a una instalación inadecuada, la Garantía no cubrirá las mismas.

⚠ ADVERTENCIA Lea la "Información Importante de Seguridad" en la página 2 antes de iniciar la instalación.

HERRAMIENTAS Y MATERIALES REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN

- Destornillador Phillips
- Dos (2) llaves de ajuste
- Taladro eléctrico y broca de 0.5" (del tipo requerido) si el orificio de montaje es necesario para el grifo
- Cinta métrica
- Si su entrada de agua principal es a través de una tubería rígida, usted requerirá un accesorio de compresión y posiblemente otros materiales de plomería para completar la instalación (se venden por separado).

AVISO — A fin de evitar daños sobre el fregadero o la encimera, consulte a un plomero o instalador calificado sobre los procedimientos de perforación. Es posible que sea necesario usar brocas especiales para granito, piedra, porcelana o acero inoxidable.

CONTENIDOS INCLUIDOS CON EL PRODUCTO

- Ensamble del sistema de filtrado de agua, incluyendo tornillos de montaje
- Adaptadores y tuberías de agua
- Grifo
- Cinta de teflón

ESPECIFICACIONES DEL CARTUCHO

Datos de Rendimiento – Sistema de Filtrado GXK255TBN usando el Filtro FQK2J

Capacidad calificada/ certificada = 300 galones


Índice de flujo certificado = 1.0 GPM

La ficha técnica de rendimiento está disponible en gewaterfilters.com

CONEXIÓN DEL AGUA FRÍA

En la ilustración que aparece a continuación se muestra una conexión típica usando el accesorio para el suministro de agua incluido.

1. Cierre la válvula de cierre del agua y abra los grifos para liberar la presión y drenar el agua desde la tubería de agua fría de la baha de cocina.
2. Desconecte la tubería de agua fría existente desde la válvula de cierre del agua.



3. Asegúrese de que la junta del accesorio de suministro se encuentre dentro de la parte con rosca hembra del accesorio.
4. Instale el accesorio de suministro de agua en la válvula de cierre de agua fría, donde la tubería de agua fría existente fue retirada, y realice su ajuste manual. Termine de realizar el ajuste con dos llaves ajustables. Asegúrese de no forzar ni presionar por demás a fin de evitar daños sobre la rosca. Algunas roscas podrán quedar expuestas cuando el adaptador esté completamente instalado.
5. Conecte la tubería de agua fría existente a la parte con rosca macho del accesorio de suministro de agua y ajuste de forma manual. Termine de realizar el ajuste con dos llaves ajustables. Asegúrese de no forzar ni presionar por demás a fin de evitar daños sobre la rosca. Algunas roscas podrán quedar expuestas cuando el adaptador esté completamente instalado.

Instrucciones de Instalación

INSTALACIÓN DEL GRIFO

Asegúrese de que haya lugar debajo y sobre la bacha de cocina para realizar las conexiones necesarias. Seleccione uno de los siguientes lugares para instalar la válvula (orificio de ½" de diámetro requerido):

- En un enlace para espráis para bacha existente o un orificio para el dispensador de jabón.
- En un orificio que se perforará en la parte superior de la bacha.
- En un orificio que se perforará en una encimera, junto a la bacha.

NOTAS:


- Asegúrese de que la base del Grifo calce de forma plana contra la superficie en una ubicación seleccionada.

Pasos para la Instalación

- De ser necesaria una perforación, realice un orificio de ½" de diámetro. **Asegúrese de usar el procedimiento adecuado para perforar granito, piedra, porcelana o acero inoxidable. Es posible que sea necesario usar brocas especiales. Consulte a un plomero calificado sobre el procedimiento adecuado.**
- Deslice el escudo hacia arriba y el protector de la base en el montante del grifo.
- Instale el ensamble del grifo y el escudo deslizando hacia abajo el montante del grifo a través del orificio de montaje.
- Sobre el lado inferior de la bacha o la encimera, deslice la arandela plástica negra, la arandela de estrella y la tuerca de montaje sobre el montante. Con las arandelas posicionadas entre la encimera y la tuerca de montaje, ajuste de forma manual con la tuerca. Realice el ajuste con una llave. Tenga cuidado de no ajustar en exceso.
- Ajuste de forma manual el conector del grifo al montante del grifo.


Termine de realizar el ajuste con dos llaves ajustables. Asegúrese de no forzar ni presionar por demás a fin de evitar daños sobre la rosca. Algunas roscas podrán quedar expuestas cuando el conector esté completamente instalado.

- Inserte la tubería azul en su totalidad dentro del conector del grifo. Presione de manera firme sobre la tubería para asegurarse de que quedó firme.




INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE MONTAJE

Elija una ubicación debajo de la bacha para montar el sistema. La ubicación deberá ser de fácil acceso, con un espacio libre de 4" entre la parte inferior del cartucho del filtro y el piso o la parte inferior del gabinete; si es inferior habrá dificultad para el retiro de los cartuchos de los filtros. Deje suficiente espacio sobre cada lado del sistema para las conexiones de las tuberías. El sistema se deberá montar a por lo menos 7" desde el frente del gabinete, a fin de permitir una circulación apropiada de la tubería.




3. Use el sistema como plantilla para marcar las ubicaciones de los agujeros de los tornillos donde estos serán instalados. Instale los tornillos en la pared, dejando un espacio libre de 3/16 pulgadas entre la cabeza del tornillo y la pared (perfore agujeros piloto, de ser necesario). Use los anclajes si el montaje se realizará sobre la pared. Los anclajes requieren un agujero de 1/4".



INSTALACIÓN DE TORNILLOS

1. Retire la tapa superior del sistema.



2. Los tornillos se deberán colocar a un mínimo de 15 pulgadas sobre la parte inferior del gabinete o piso donde el sistema será montado.

NOTA: Cualquier distancia inferior podrá hacer que los cartuchos de los filtros interfieran con el piso cuando se retiren.

4. Cuelgue el sistema sobre los tornillos y ajuste hasta que el sistema quede firme.
5. Instale la tapa superior sobre el sistema.
6. Instale la tubería amarilla de 4 pies de longitud en la entrada (lado izquierdo) del sistema (la entrada y la salida poseen etiquetas en la parte superior del sistema).
7. Instale la tubería azul de 4 pies de longitud en la salida (lado derecho) del sistema. Presione de manera firme sobre las tuberías para asegurarse de que quedaron firmes.
8. Retire el envoltorio contraído de los filtros y realice su instalación en el sistema, dando aproximadamente 1/3 de giro hasta que se bloquee en su posición. El filtro se elevará a medida que se gira. La etiqueta del filtro quedará centrada y mirando hacia adelante cuando esté totalmente instalado.
NOTA: El sistema podrá exhibir un flujo bajo o ningún flujo en absoluto si el filtro no está completamente instalado.
9. Abra la válvula de suministro de agua y controle que no haya pérdidas.
10. Realice el Procedimiento de Purga como se describe en la página 8, en los pasos 3 a 6.

Instrucciones de Instalación

INSTALACIÓN O REEMPLAZO DE LOS CARTUCHOS DE LOS FILTROS

PARA UN MANTENIMIENTO ADECUADO DEL SISTEMA Y PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS SOBRE LA PROPIEDAD DEBIDO A PÉRDIDAS DE AGUA, CAMBIE EL FILTRO SEGÚN SEA REQUERIDO.

Si instalará el sistema por primera vez, vaya al paso 3.

1. Retire los cartuchos de los filtros del colector, dando a los mismos 1/3 de giro hacia la izquierda. **NOTA:** Es posible que salga una pequeña cantidad de agua de la tubería entre el filtro y el grifo. Ésta se debería poder atrapar con una toalla pequeña.
2. Retire el envoltorio contraído sobre los nuevos cartuchos de los filtros. Instale los nuevos cartuchos en el colector, dando 1/3 de giro hacia la derecha hasta que el filtro se detenga. El filtro se elevará a medida que se gira.

PROCEDIMIENTO DE PURGA

3. Abra el lado frío del grifo de cocina. Gire la válvula de control de modo que apunte hacia el grifo de cocina (el agua circulará de forma más lenta al pasar a través de los filtros).

NOTA: Es posible que el sistema haga ruido durante este procedimiento.

4. Controle que no haya pérdidas alrededor del sistema.
5. Espere hasta que el sistema haya hecho circular 11 galones (o 10 minutos) y haya purgado cualquier polvo de carbón inofensivo que pudiera estar presente.
6. Cierre el grifo y controle que no haya pérdidas alrededor del sistema.

Cartuchos de los filtros de Reemplazo

FQK2J—Cartucho del filtro de reemplazo

Para acceder a piezas de reemplazo, llame a la línea gratuita al 800-952-5039 (EE.UU.)

PROCEDIMIENTO DE REEMPLAZO DE EMERGENCIA

Cuando circule agua de calidad desconocida a través del sistema de Filtrado de Agua de GE, los cartuchos de los filtros se deberán descargar y el sistema de filtrado se deberá purgar.

⚠ ADVERTENCIA A fin de reducir el riesgo de ingestión de contaminantes, no lo use con agua que no sea segura a nivel microbacteriológico o de calidad desconocida, sin una desinfección adecuada, tanto en el ingreso como en la salida del sistema.

Las circunstancias que pueden requerir el reemplazo de los filtros son:

- Aviso de Hervir Agua
- Desborde del Sistema de Filtrado de Agua de GE Appliances
- Sin uso por un período de tiempo prolongado

Este procedimiento de purga del sistema de Filtrado de Agua de GE Appliances es:

1. Consulte sobre el Reemplazo de los Cartuchos de los Filtros y siga los pasos 1 a 6.


Consejos para Solucionar Problemas...Antes de solicitar el servicio técnico

¡Ahorre tiempo y dinero! Primero revise los cuadros que aparecen en las siguientes páginas y es posible que no necesite solicitar reparaciones.


Problema	Causas Posibles	Qué Hacer
El agua contiene pequeñas partículas negras	Los cartuchos de los filtros nuevos contienen carbono activado.	Agra el grifo de agua filtrada y espere hasta que el sistema haya hecho circular 11 galones (o 10 minutos) y haya purgado cualquier polvo de carbón inofensivo que pudiera estar presente.
El agua posee burbujas de aire y está turbia	Aire en el sistema luego de la instalación.	Desaparecerá luego de que circule agua por un período de tiempo.
Gusto y olor a cloro en el agua procesada	Los cartuchos de los filtros ya no logran reducir el gusto y olor a cloro del suministro de agua.	Vuelva a colocar los cartuchos de los filtros.
El agua se dispensa con mucha lentitud	Los filtros estuvieron instalados durante demasiado tiempo.	Se recomienda un período de cambio cada seis meses. Vuelva a colocar los cartuchos de los filtros.
	Los cartuchos de los filtros quedaron obstruidos.	Algunos niveles de sedimento pueden provocar obstrucciones prematuras. Vuelva a colocar los cartuchos de los filtros.
	El filtro no está totalmente instalado.	Asegúrese de que el filtro esté totalmente instalado, con la etiqueta centrada y mirando hacia adelante.
Las juntas presentan pérdidas	Es posible que la tubería no esté correctamente instalada.	Siga las instrucciones de instalación en su totalidad y asegúrese que la tubería no posea rasguños, rebabas, etc. y que esté instalada a una profundidad adecuada.
El sistema no dispensa agua	Los cartuchos de los filtros no están totalmente instalados.	Siga las instrucciones de reemplazo del filtro en su totalidad.

Si continúa experimentando problemas, por favor llámenos al 800-952-5039 (US)


Listado de Piezas




← 001



← 003



← 004



← 005



← 999

Nº de Ref.	Nº de Pieza	Descripción de la Pieza	
001	WS07X23609	Tubería de Polietileno (PE) de 3/8", azul	1
	WS07X23611	Tubería de Polietileno (PE) de 3/8", amarilla	1
	WS22X23610	Accesorio de Suministro de Agua	1
	WS22X23610	Conector del Grifo de 3/8"	1
003	WS10X23546	Ensamble del Grifo	1
004	WS19X21082	Colector de Filtrado	1
005	FQK2J	Juego de Filtros	1
999	31-6000260	Manual del Propietario	1

Para acceder a piezas de reemplazo, llame de forma gratuita al 800.952.5039 (EE.UU.)

Garantía Limitada del Sistema de Filtrado de Agua

GARANTÍA LIMITADA POR UN AÑO

• **¿Qué cubre esta garantía?**

— Cualquier defecto en los materiales o fabricación del producto fabricado.

• **¿Qué no cubre esta garantía?**

- Cartuchos de los filtros luego de 30 días desde la fecha de compra.
- Viajes del técnico del servicio a su hogar para enseñarle sobre cómo usar el producto.
- Instalación, entrega o mantenimiento inadecuados.
- Fallas del producto en caso de abuso, mal uso, alteración, uso comercial o uso para propósitos diferentes al original.
- Uso de este producto donde el agua no sea microbiológicamente segura o sea de calidad desconocida, sin una desinfección adecuada tanto en el ingreso como en la salida del sistema.
- Daños ocasionados sobre el producto por accidente, incendio, inundaciones o catástrofes naturales.
- **Daños consecuentes o incidentales causados por posibles defectos sobre este electrodoméstico, su instalación o reparación.**

• **¿Durante cuánto tiempo luego de la compra original?**

— Un (1) Año.

• **¿Cómo realizo un reclamo sobre la garantía?**

— Realice su devolución al minorista a quién le hizo la compra, junto con una copia del “Comprobante de la Compra”. Se entregará una unidad nueva o reacondicionada. Esta garantía excluye el costo de envío o llamadas del servicio a su hogar.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS—Su única y exclusiva alternativa es el cambio del producto, como se indica en la Garantía Limitada. Las garantías implícitas, incluyendo garantías implícitas de comerciabilidad o conveniencia sobre un propósito particular, se limitan a un año o al período más corto permitido por la ley.

Esta garantía limitada se extiende al comprador original y a cualquier dueño subsiguiente de productos comprados para uso en hogares u oficinas dentro de EE.UU. En Alaska, la garantía excluye el costo de envío o el servicio técnico a su hogar u oficina.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños fortuitos o consecuentes. Esta garantía le da derechos legales específicos y es posible que tenga otros derechos legales que varían entre un estado y otro. Para conocer cuáles son sus derechos legales, consulte a la oficina de asuntos del consumidor local o estatal o al Fiscal de su estado.

Comuníquese con GE Appliances al 800-952-5039 (EE.UU.)

Para Compras Realizadas en Iowa: Este formulario debe poseer la firma y fecha del comprador y del vendedor antes de la consumación de esta venta.

Este formulario deberá ser retenido por el vendedor en un archivo durante un mínimo de dos años.

Comprador:

Nombre _____

Domicilio _____

Ciudad _____ Ciudad _____ Código Postal _____

Firma _____ Fecha _____

Vendedor:

Nombre _____

Domicilio _____

Ciudad _____ Ciudad _____ Código Postal _____

Firma _____ Fecha _____

Soporte para el Consumidor

Sitio Web de Electrodomésticos de GE

¿Desea realizar una consulta o necesita ayuda con su electrodoméstico? ¡Intente a través del Sitio Web de Electrodomésticos de GE Appliances las 24 horas del día, cualquier día del año! También puede comprar más grandiosos productos de GE Appliances y sacar ventaja de todos nuestros servicios de apoyo a través de Internet, diseñados para su conveniencia.

En EE.UU.: **GEAppliances.com**

Piezas y Accesorios

Aquellos individuos calificados para realizar el servicio técnico de sus propios electrodomésticos pueden solicitar el envío de piezas y accesorios directamente a sus hogares. (Se aceptan las tarjetas VISA, MasterCard y Discover). Ordene a través de Internet las 24 horas del día.

En EE.UU.: **GEAppliancesparts.com** o telefónicamente al 800-952-5039 (EE.UU.) durante el horario de atención comercial.

Las instrucciones que figuran en este manual cubren los procedimientos que serán realizados por cualquier usuario. Otros servicios técnicos generalmente deberán ser derivados a personal calificado del servicio técnico. Se deberá tener cuidado, ya que una reparación indebida podrá hacer que el funcionamiento no sea seguro.

Contáctenos

Si no se encuentra satisfecho con el servicio que recibió, comuníquese con nosotros a través de nuestro sitio Web con todos los detalles, incluyendo su número telefónico, o escriba a:

En EE.UU.: General Manager, Customer Relations |GE Appliances, Appliance Park |Louisville, KY 40225

GEAppliances.com/contact